

特 長



高純度(99.99%)、で、従来機に比べ発生量20%アップ！

＜オイルフリーミニコンプレッサー、酸素濃度センサー内蔵＞

＜防滴構造で屋外設置可能＞

＜業界初！マイコン制御・LCD表示＞

運転中の窒素ガス純度、積算運転時間を監視してLCD（表示器）に表示し、純度異常やコンプレッサーにトラブルが発生すれば、表示器に原因を表示します。

～装置状態をLCDに表示～



※コンプレッサートラブルの場合は停止します。
※純度異常アラーム出力が必要な場合はオプションとなります。

＜低騒音高寿命設計＞

実績のある低騒音高寿命のオイルフリーコンプレッサー（1台～4台）を搭載し、防音効果の高い構造により静かな環境でも使用できます。

＜第二種圧力容器適用範囲外＞

圧力容器の適用範囲外（日本）です。また、変圧器を内蔵（オプション）することで、海外でも使用可能できます。



ITN4-12-2

仕 様

型式	窒素純度 (%)	窒素発生量 NL/min ※()内60Hz	吐出圧力 MPa ※()内60Hz	寸法(mm) W×D×H	電源電圧	消費電力	重量 (kg)
ITN2-06-1(2)屋外	99	11.0 (12.5)	0.35 (0.4)	490×670×975	型式末尾：1 単相AC 100V/110V	0.4KW	70
ITN3-05-1(2)屋外	99.9	8.2 (9.3)	0.38 (0.43)				
ITN4-03-1(2)屋外	99.99	5.4 (6.0)	0.45 (0.5)				
ITN5-01-1(2)屋外	99.999	2.7 (3.0)					
ITN2-13-1(2)屋外	99	22.5 (26.0)	0.35 (0.4)	570×820×1075	型式末尾：2 単相AC 200V/220V 50/60Hz	0.8KW	100
ITN3-10-1(2)屋外	99.9	16.5 (18.7)	0.38 (0.43)				
ITN4-06-1(2)屋外	99.99	10.8 (12.0)	0.45 (0.5)				
ITN5-03-1(2)屋外	99.999	5.4 (6.0)					
ITN2-20-2屋外	99	33.7 (38.5)	0.35 (0.4)	690×850×1425	単相AC 200V/220V 50/60Hz	1.2KW	150
ITN3-15-2屋外	99.9	24.7 (28.6)	0.38 (0.43)				
ITN4-09-2屋外	99.99	16.2 (18.6)	0.45 (0.5)				
ITN5-04-2屋外	99.999	8.0 (9.3)					
ITN2-27-2屋外	99	45.0 (52.0)	0.35 (0.4)			1.6KW	180
ITN3-20-2屋外	99.9	33.0 (38.0)	0.37 (0.42)				
ITN4-12-2屋外	99.99	21.5 (24.5)	0.42 (0.47)				
ITN5-6-2屋外	99.999	10.7 (12.2)					

※本カタログの内容は予告無く変更することがあります。

2013.10 Rev.2 <ADR>



株式会社IBS 本社 ■〒540-0024 大阪府大阪市中央区南新町1丁目3番10号 南新町エクセルビル2階
TEL:06-6944-1313 FAX:06-6944-1323
東京支店 ■〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-32-10 月安第2ビル3階
TEL:03-5615-0234 FAX:03-5615-0235
ネットワーク 大阪・東京・愛知・福岡・上海[CHINA]・大田[KOREA]・アリゾナ[USA]・ホーチミン[VIETNAM]・台北[TAIWAN]・九龍[HONG KONG]・バンコク[THAILAND]